

HŰTÉS

VENTILÁCIÓS HŰTŐSZEKRENYEK

Típus	Bruttó űrtartalom (liter)	Külső méret (mm)	Belméret (mm)	Tároló felületek száma	24 órás fogyasztás (kWh) / energiaosztály	Nettó lista ár (Ft)
-------	------------------------------	------------------	------------------	------------------------------	---	------------------------

Felső aggregát, dupla befűvő ventilátor; kívül-belül rozsdamentes acél burkolat; hűtési tartomány: -2/+16°C vagy +1/+15°C; digitális hőmérséklet kijelzés; elektronikus vezérlés; riasztás; automatikus leolvasztás; GKPv xxx3 = hőszigetelt üveg ajtó




GKPv 1490	1427	1430x830x2150	GN 2/1	8 + 2	3,652* / D	1 299 000
GKPv 6590	601	700x830x2150	GN 2/1	4 + 1	1,327* / B	813 000
GKPv 1470	1427	1430x830x2150	GN 2/1	8 + 2	4,861* / D	1 130 000
GKPv 6573	601	700x830x2150	GN 2/1	4 + 1	2,544* / D	761 000
GKPv 6570	601	700x830x2150	GN 2/1	4 + 1	1,803* / C	676 000

Ventilációs hűtési rendszer; fehér színű porszóró acél (GKv xx10 és xx30) vagy rozsdamentes acél (GKv xx60 és xx90) burkolat; hűtési tartomány: +1/+15°C vagy -2/+15°C; digitális hőmérséklet kijelzés; elektronikus vezérlés; riasztás; automatikus leolvasztás



R	GKv 6460	663	750x750x2064	GN 2/1	6 + 1	2,267* / D	399 000
	GKv 6410	663	750x750x2064	GN 2/1	6 + 1	2,267* / D	363 000
R	GKv 5790	583	750x750x1864	GN 2/1	5 + 1	2,152* / D	385 000
	GKv 5760	583	750x750x1864	GN 2/1	5 + 1	2,152* / D	382 000
	GKv 5730	583	750x750x1864	GN 2/1	5 + 1	2,152* / D	344 000
	GKv 5710	583	750x750x1864	GN 2/1	5 + 1	2,152* / D	342 000
	GKv 4360	434	600x680x1900	475x480	5 + 1	2,031* / D	314 000
	GKv 4310	434	600x680x1900	475x480	5 + 1	2,031* / D	267 000

Ventilációs hűtési rendszer; szürke színű porszóró acél burkolat; rozsdamentes acél ajtó; fekete fedlap; hűtési tartomány: +1/+15°C; digitális hőmérséklet kijelzés; mechanikus vezérlés; automatikus leolvasztás



R	GKvesf 5445	554	750x730x1640	600x560	4 + 1	2,133* / D	246 000
R	GKvesf 4145	373	600x610x1800	470x440	5 + 1	2,187* / D	230 000

Kombinált hűtő-, mélyhűtőszekrény; ventilációs és statikus hűtési rendszer; rm acél burkolat; hűtési tartomány: +1/+15°C és -14°C/-28°C; digitális hőmérséklet kijelzés; elektronikus vezérlés; riasztás; automatikus és manuális leolvasztás



G Cv 4060	254 + 107	600x615x2000	440x435 431x435	3 + 1 3	1,300	419 000
------------------	-----------	--------------	--------------------	------------	-------	----------------

PEK-SÜTŐIPARI, CUKRÁSZATI HŰTŐSZEKRENYEK

Felső aggregát, dupla befűvő ventilátor; kívül rozsdamentes- vagy fehér színű porszóró acél burkolat, belül rozsdamentes acél burkolat; hűtési tartomány: -5/+15°C; digitális hőmérséklet kijelzés; elektronikus vezérlés; riasztás; automatikus leolvasztás; polcok nélkül

BKv 5040 - fehér színű porszóró acél burkolat; hűtési tartomány: +2/+15°C; digitális hőmérséklet kijelzés; mechanikus vezérlés; állítható páratartalom; automatikus leolvasztás; polcok nélkül



	BKPv 8470	856	790x980x2150	600x800	25	2,095* / C	1 070 000
	BKPv 6570	601	700x830x2150	400x600	20	1,803* / D	813 000
	BKPv 6520	601	700x830x2150	400x600	20	1,803* / D	721 000
R	BKv 5040	491	750x730x1640	600x400	10	2,062* / D	345 000

BEMUTATÓ HŰTŐSZEKRENYEK

Fehér vagy szürke színű porszóró acél burkolat; hőszigetelt üvegajtó; kapcsolható felső világító hirdetőpanel (xxDv xxx3) és belső LED világítás; hűtési tartomány: +2/+15°C vagy 0/+15°C; mechanikus vezérlés; hőmérséklet kijelzés; automatikus leolvasztás



R	BCDv 4313	417	600x644x1990	500x507	5 + 1	1,920	245 000
R	FKvsl 4113	388	600x610x1800	470x440	5 + 1	1,273	264 000
NT	BCDv 1003	85	497x548x816	430x360	2 + 1	1,326	184 000
	FKv 503	45	425x450x612	338x270	2 + 1	0,763	303 000

UNIVERZÁLIS HŰTŐSZEKRENYEK VENTILÁCIÓS HŰTÉssel

Szürke színű porszóró acél burkolat; hőszigetelt üvegajtó, kapcsolható belső LED világítás (FKvsl xx13) vagy teli ajtó, világítás nélkül (FKvsl xxx0); hűtési tartomány: +1/+15°C; mechanikus vezérlés; digitális hőmérséklet kijelzés; automatikus leolvasztás; FKvsl 3640 = szállítókerettel szerelt



	FKvsl 5413	572	750x730x1640	600x560	5 + 1	1,364	363 000
	FKvsl 5410	554	750x730x1640	600x560	5 + 1	0,983	275 000
	FKvsl 3613	348	600x610x1640	470x440	5 + 1	1,224	290 000
	FKvsl 3610	333	600x610x1640	470x440	5 + 1	0,947	241 000
	FKvsl 2613	250	600x610x1250	470x440	4 + 1	1,030	270 000
	FKvsl 2610	240	600x610x1250	470x440	4 + 1	0,786	227 000
	FKvsl 3640	333	600x680x1663	470x440	5 + 1	0,947	349 000

Fehér színű porszóró acél burkolat; hőszigetelt üvegajtó, kapcsolható belső LED világítás (FKv xx43) vagy teli ajtó, világítás nélkül (FKv xx40); hűtési tartomány: +1/+15°C; mechanikus vezérlés; digitális hőmérséklet kijelzés; automatikus leolvasztás



R	FKv 5443	572	750x730x1640	600x560	4 + 1	1,364	309 000
R	FKv 5440	554	750x730x1640	600x560	4 + 1	0,983	225 000
R	FKv 4143	388	600x610x1800	470x440	5 + 1	1,273	250 000
R	FKv 4140	373	600x610x1800	470x440	5 + 1	0,963	214 000
	FKv 3643	348	600x610x1640	470x440	4 + 1	1,224	262 000
	FKv 3640	333	600x610x1640	470x440	4 + 1	0,947	219 000
	FKv 2643	250	600x610x1250	470x440	3 + 1	1,030	248 000
	FKv 2640	240	600x610x1250	470x440	3 + 1	0,786	192 000

Típus	Bruttó űrtartalom (liter)	Külső méret (mm)	Belméret (mm)	Tároló felületek száma	24 órás fogyasztás (kWh) / energiaosztály	Nettó lista ár (Ft)
-------	------------------------------	------------------	------------------	------------------------------	---	------------------------

HŰTÉS

STATIKUS HŰTŐSZEKRENYEK

Típus	Bruttó űrtartalom (liter)	Külső méret (mm)	Belméret (mm)	Tároló felületek száma	24 órás fogyasztás (kWh) / energiaosztály	Nettó lista ár (Ft)	
Fehér színű porszórta acél burkolat; zárható teli ajtó, világítás nélkül; hűtési tartomány: +1/+15°C; mechanikus vezérlés; hőmérséklet kijelzés nélkül; automatikus leolvasztás							
R	FK 5440	554	750x730x1640	600x560	4 + 1	0,626	224 000

PULT ALÁ HELYZHETŐ HŰTŐSZEKRENYEK

Fehér színű porszórta acél (FKUv 161x) vagy rozsdamentes acél (FKUv 166x) burkolat; hűtési tartomány: +1/+15°C; elektronikus vezérlés és riasztás; digitális hőmérséklet kijelzés; automatikus leolvasztás; FKUv xxx3 = hőszigetelt üvegajtó, külön kapcsolható belső LED világítás



R	FKUv 1663	141	600x615x830	440x435	3 + 1	0,898	253 000
R	FKUv 1660	141	600x615x830	440x435	3 + 1	0,698	236 000
	FKUv 1613	141	600x615x830	440x435	3 + 1	0,898	217 000
	FKUv 1610	141	600x615x830	440x435	3 + 1	0,698	236 000

Szürke színű porszórta acél burkolat; rozsdamentes acél ajtó, digitális hőmérséklet kijelzés (FKvesf 1805) vagy hőszigetelt üvegajtó, szürke színű kerettel és külön kapcsolható LED világítás, analóg hőmérséklet kijelzés (FKvesf 1803); hűtési tartomány: +1/+15°C; mechanikus vezérlés; automatikus leolvasztás



R	FKvesf 1805	180	600x600x850	513x441	3 + 1	1,122	162 000
R	FKvesf 1803	180	600x600x850	513x441	3 + 1	1,200	176 000

HŰTŐLADAK

Statikus hűtés; fehér színű porszórta acél burkolat; hűtési tartomány: +2/+15°C; mechanikus vezérlés; manuális leolvasztás; bolygó kerekek; tolotétő; FT xx02 = üvegajtó



	FT 3300	326	1045x661x916			0,800	185 000
	FT 3302	334	1045x661x911			1,200	189 000

MÉLYHŰTÉS

VENTILÁCIÓS MÉLYHŰTŐSZEKRENYEK

Típus	Bruttó űrtartalom (liter)	Méret (mm)	Belméret (mm)	Tároló felületek száma	24 órás fogyasztás (kWh) / energiaosztály	Nettó lista ár (Ft)	
Felső aggregát, dupla befűvő ventilátor; kívül-belül rozsdamentes acél burkolat; hűtési tartomány: -10/-35°C vagy -10/-26°C; digitális hőmérséklet kijelzés; elektronikus vezérlés; riasztás; automatikus leolvasztás							
	GGPv 1490	1427	1430x830x2150	GN 2/1	8 + 2	12,490* / D	1 424 000
	GGPv 6590	601	700x830x2150	GN 2/1	4 + 1	3,190* / B	821 000
	GGPv 1470	1427	1430x830x2150	GN 2/1	8 + 2	13,370* / D	1 142 000
	GGPv 6570	601	700x830x2150	GN 2/1	4 + 1	6,928* / D	821 000



Ventilációs hűtési rendszer; NoFrost technológia; fehér színű porszórta acél (GGv xx10) vagy rozsdamentes acél (GGv xx60) burkolat; hűtési tartomány: -14/-28°C; digitális hőmérséklet kijelzés; elektronikus vezérlés; riasztás; automatikus leolvasztás



R	GGv 5860	547	750x750x2064	600x400	5 + 1	3,701* / C	535 000
	GGv 5810	547	750x750x2064	600x400	5 + 1	3,701* / C	477 000
	GGv 5060	478	750x750x1864	600x400	4 + 1	3,410* / C	493 000
	GGv 5010	478	750x750x1864	600x400	4 + 1	3,410* / C	435 000

STATIKUS MÉLYHŰTŐSZEKRENYEK

Statikus hűtési rendszer; fehér színű porszórta acél (GG xx10) vagy rozsdamentes acél (GG xx60) burkolat; hűtési tartomány: -14/-28°C; digitális hőmérséklet kijelzés; elektronikus vezérlés; riasztás; manuális leolvasztás; kivehető kosarakkal

G 5216 - Statikus hűtési rendszer; fehér színű porszórta acél burkolat; hűtési tartomány: -14/-28°C; digitális hőmérséklet kijelzés; elektronikus vezérlés; riasztás; manuális leolvasztás; kivehető fiókokkal



R	GG 5260	513	750x750x1864	607x560	7	1,147	432 000
	GG 5210	513	750x750x1864	607x560	7	1,147	377 000
	G 5216	513	750x750x1725	607x560	7	1,051	355 000
R	GG 4060	382	600x680x1900	457x480	7	1,211	356 000
	GG 4010	382	600x680x1900	457x480	7	1,211	308 000

PULT ALÁ HELYZHETŐ MÉLYHŰTŐSZEKRENYEK

Statikus hűtési rendszer; fehér színű porszórta acél (GGU 1400, GGU 1500) vagy rozsdamentes acél (GGU 1550) vagy szürke színű porszórta acél burkolat, rozsdamentes acél ajtóval (GGUesf 1405); hűtési tartomány: -9/-26°C; digitális hőmérséklet kijelzés; elektronikus vezérlés; riasztás; manuális leolvasztás



R	GGU 1550	143	600x615x830	474x443	4	0,724	222 000
	GGU 1500	143	600x615x830	474x443	4	0,724	206 000
R	GGUesf 1405	143	600x615x830	474x443	4	0,724	183 000
R	GGU 1400	143	600x615x830	474x443	4	0,724	174 000

Típus	Bruttó űrtartalom (liter)	Külső méret (mm)	Belméret (mm)	Tároló felületek száma	24 órás fogyasztás (kWh) / energiaosztály	Nettó lista ár (Ft)
-------	------------------------------	------------------	------------------	------------------------------	---	------------------------

MÉLYHŰTÉS

PEK-SÜTŐIPARI, CUKRASZATI MÉLYHŰTŐSZEKRENYEK

Típus	Bruttó űrtartalom (liter)	Külső méret (mm)	Belméret (mm)	Tároló felületek száma	24 órás fogyasztás (kWh) / energiaosztály	Nettó lista ár (Ft)
Felső aggregát, dupla befűvő ventilátor; rozsdamentes vagy fehér porszóró acél külső burkolat; rozsdamentes acél belső burkolat; hűtési tartomány: -10/-35°C; digitális hőmérséklet kijelzés; elektronikus vezérlés; riasztás; automatikus leolvasztás; polcok nélkül						
BG 5040 - fehér színű porszóró acél burkolat; hűtési tartomány: -9/-26°C; digitális hőmérséklet kijelzés; mechanikus vezérlés; SmartFrost hűtési rendszer; polcok nélkül						



R	BGPv 8470	856	790x980x2150	600x800	25	7,282* / D	1 191 000
	BGPv 8420	856	790x980x2150	600x800	25	7,282* / D	1 110 000
	BGPv 6570	601	700x830x2150	400x600	20	6,703* / D	922 000
	BGPv 6520	601	700x830x2150	400x600	20	6,703* / D	835 000
	BG 5040	491	750x730x1640	600x400	10	1,681	397 000

ÜVEGAJTÓS MÉLYHŰTŐSZEKRENYEK

Ventilációs hűtési rendszer; NoFrost technológia; szürke színű porszóró acél burkolat; szigetelt, 3 rétegű, fűtött üvegajtó; kapcsolható felső világító hirdetőpanel (FDV 4613) és kétoldali belső LED világítás; hűtési tartomány: -10/-24°C; elektronikus vezérlés; digitális hőmérséklet kijelzés; automatikus leolvasztás



R	FDV 4643	461	670x730x1999	532x568	4 + 1	3,980	579 000
NT	Fv 3613	365	670x730x1659	532x568	3 + 1	7,612	499 000

MÉLYHŰTŐ LÁDAK

Típus	Bruttó űrtartalom (liter)	Külső méret (mm)	Belméret (mm)	Kosarak száma	24 órás fogyasztás (kWh) / energiaosztály	Nettó lista ár (Ft)
Impulzus árusító láda, statikus hűtési rendszer; fehér színű porszóró acél burkolat; hűtési tartomány: -10/-24°C; mechanikus vezérlés; hőmérséklet kijelzés; manuális leolvasztás; bolygó kerekek; domború üveg tolotető; szürke színű fűtött keret; GTI xx53 = LED világítás; zár opcionális						



	GTI 5853	578	1675x661x913		7	4,600	260 000
	GTI 5803	578	1675x661x913		7	4,600	234 000
	GTI 4953	495	1465x661x913		6	3,700	239 000
	GTI 4903	495	1465x661x913		6	3,700	216 000
	GTI 4153	413	1255x661x913		5	2,200	219 000
	GTI 4103	413	1255x661x913		5	2,200	198 000
	GTI 3353	330	1045x661x913		4	1,900	201 000
	GTI 3303	330	1045x661x913		4	1,900	180 000
	GTI 1753	164	625x661x913		2	1,600	167 000
	GTI 1703	164	625x661x913		2	1,600	152 000

Árusító láda, statikus hűtési rendszer; fehér színű porszóró acél burkolat; hűtési tartomány: -10/-24°C; mechanikus vezérlés; hőmérséklet kijelzés; manuális leolvasztás; bolygó kerekek; szürke színű keret; GTE xxx2 = üveg tolotető; GTE xx52 = LED világítás; kosarak nélkül; zár opcionális



R	GTE 5852	585	1675x661x911		0	3,100	234 000
	GTE 5802	585	1675x661x911		0	3,000	207 000
	GTE 5800	573	1675x661x916		0	2,500	204 000
	GTE 4952	501	1465x661x911		0	2,600	213 000
R	GTE 4902	501	1465x661x911		0	2,500	189 000
R	GTE 4900	491	1465x661x916		0	2,000	186 000
	GTE 4152	417	1255x661x911		0	2,000	195 000
R	GTE 4102	417	1255x661x911		0	2,000	174 000
	GTE 4100	409	1255x661x916		0	1,600	171 000
	GTE 3352	334	1045x661x911		0	1,800	180 000
	GTE 3302	334	1045x661x911		0	1,800	159 000
	GTE 3300	326	1045x661x916		0	1,500	156 000
	GTE 1752	166	625x661x911		0	1,600	160 000
	GTE 1702	166	625x661x911		0	1,600	146 000
	GTE 1700	162	625x661x916		0	1,300	143 000


Statikus hűtési rendszer; fehér színű porszóró acél burkolat; hűtési tartomány: -14/-26°C; mechanikus vezérlés; hőmérséklet kijelzés; manuális leolvasztás; zárható felnyíló tető; GTL xxx6 = rozsdamentes acél tető



R	GTL 6106	601	1647x776x908	1520x575	3	1,509	241 000
	GTL 6105	601	1647x776x917	1520x575	3	1,509	220 000
	GTL 4906	485	1372x776x908	1245x575	2	1,254	216 000
	GTL 4905	485	1372x776x917	1245x575	2	1,254	195 000
	GTL 3006	299	998x725x908	871x526	2	0,778	169 000
	GTL 3005	299	998x725x917	871x526	2	0,778	156 000
	Típus	Bruttó űrtartalom (liter)	Külső méret (mm)	Belméret (mm)	Kosarak száma	24 órás fogyasztás (kWh) / energiaosztály	Nettó lista ár (Ft)

BORHŰTÉS**SZABADONÁLLÓ KÉSZÜLEKEK**

Vinidor sorozat; osztott, több külön állítható zónás bortemperáló szekrény (fogyasztási hőmérsékletre hűtés, köstöltetés); ventilációs hűtési rendszer; rozsdamentes acél burkolat; hűtési tartományok: +5/+20°C; digitális hőmérséklet kijelzés; elektronikus vezérlés; riasztás; automatikus leolvasztás; aktív szénzsűrő; hőszigetelt üvegajtó és LED világítás



Típus	Bruttó űrtartalom (liter)	Külső méret (mm)	0,75 literes bordói palackok száma (db)	Tároló felületek száma	24 órás fogyasztás (kWh) / energiaosztály	Nettó lista ár (Ft)
WTpes 5972	593	700x742x1920	155	6	0,498 / A	821 000
WTes 5872	578	700x742x1920	178	13	0,493 / A	909 000
WTes 5972	593	700x742x1920	211	10	0,498 / A	821 000
WTes 1672	123	600x575x822	34	5	0,375 / A	505 000

GrandCru sorozat; egy zónás borklíma szekrény (hosszútávú tárolás és érlelés); ventilációs hűtési rendszer; rozsdamentes acél (WKes xxxx) vagy TERRA színű (WKt xxxx) burkolat; hűtési tartomány: +5/+20°C; digitális hőmérséklet kijelzés; elektronikus vezérlés; riasztás; automatikus leolvasztás; aktív szénzsűrő; LED világítás (WKt 6451 - fénycsöves); WKt xxx2 = hőszigetelt üvegajtó



WKt 6451	666	747x759x1930	312	7	0,323 / A++	404 000
WKt 5552	573	700x742x1920	253	7	0,382 / A+	466 000
WKt 5551	547	700x742x1920	253	7	0,302 / A++	390 000
WKes 4552	478	700x742x1650	201	6	0,364 / A+	443 000
WKt 4552	478	700x742x1650	201	6	0,364 / A+	399 000
WKt 4551	456	700x742x1650	201	6	0,288 / A++	370 000

Vinothek sorozat; egy zónás borklíma szekrény (hosszútávú tárolás és érlelés); ventilációs hűtési rendszer; fekete színű burkolat, hőszigetelt üvegajtó, belső világítás (WKb xx12) vagy fekete színű burkolat, bordó színű teliajtó (WKr xx11); hűtési tartomány: +5/+20°C; digitális hőmérséklet kijelzés; elektronikus vezérlés; riasztás; automatikus leolvasztás; aktív szénzsűrő




WKb 4212	427	600x739x1650	200	6	0,458 / A	358 000
WKr 4211	409	600x739x1650	200	6	0,282 / A++	310 000
WKb 3212	336	600x739x1350	164	4	0,441 / A	286 000
WKr 3211	322	600x739x1350	164	4	0,269 / A++	254 000
WKb 1812	151	600x613x890	66	3	0,307 / A+	230 000
WKr 1811	145	600x613x890	66	3	0,308 / A+	221 000

Vinothek sorozat; több zónás bortemperáló szekrény (különböző borok egyidejű tárolása és érlelése); statikus hűtési rendszer; fekete színű burkolat, hőszigetelt üvegajtó, belső világítás (WTb 4212) vagy fekete színű burkolat, bordó színű teliajtó (WTr 4211); hűtési tartomány: +5°C-tól +20°C-ig alulról felfelé, fokozatmentesen; digitális hőmérséklet kijelzés; elektronikus vezérlés; riasztás; automatikus leolvasztás; aktív szénzsűrő



R

WTb 4212	427	600x739x1650	200	6	0,460 / A	339 000
WTr 4211	409	600x739x1650	200	6	0,457 / A	322 000

BÉEPÍTHETŐ ÉS ASZTALI KÉSZÜLEKEK

UWTes 1672	123	600x580x820	34	5	0,535 / B	470 000
UWKes 1752	135	600x550x820	46	4	0,396 / A	413 000
UWT 1682	123	600x580x820	34	5	0,392 / A	545 000
WKes 653	56	425x478x612	12	3	0,205 / A++	389 000
ZKes 453	43	425x478x612		4	0,443	508 000

Típus	Bruttó űrtartalom (liter)	Külső méret (mm)	0,75 literes bordói palackok száma (db)	Tároló felületek száma	24 órás fogyasztás (kWh) / energiaosztály	Nettó lista ár (Ft)
-------	------------------------------	------------------	--	------------------------------	--	------------------------